

DD 2-160 XE |



- Мощный надежный двигатель обеспечивает постоянный высокий крутящий момент.
- Кабель 4 м.
- Поставляется с быстросъемным адаптером для коронок M16, SDS-plus направляющим буром (8 x 140 мм).
- Двойная защита обеспечивается механической и электронной муфтами и предохраняет инструмент и оператора.
- Прочная конструкция с металлическим корпусом редуктора.
- Безопасная работа благодаря использованию длинной AVS боковой рукоятки и D - образной задней рукоятки.
- Двухскоростной редуктор.

DD 2-160 XE	
Вес (кг)	4.2
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	162
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Мощность (Вт)	1500
Патрон (мм)	162
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	1.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с ²)	1.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Поставляется в	Кейс
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 3000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 890 / 0 - 1770
Ударное сверление (м/с ²)	13
Уровень вибрации при сверлении (м/с ²)	3.6
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	20
Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с ²)	<2.5
Уровень звукового давления (дБ (А))	100
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	111
Частота удара перфоратора без нагрузки (уд/мин)	24,000 / 48,000